

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

EN 15090:2012, F1PA SRC CI

OMADUSED

Kõrgeim kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögisummutus

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Turvajalanõud, saapad

NAELATÖKKE MATERJAL Teras

ISTUVUS Lai liist

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 38-50

KOLLEKTSIOON Fire

TALLA TÜÜP Enduro

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

PEALISMATERJALI PAKSUS 1,6-1,8

PRONOSE KINGANINA TOPELTKAITSE MATERJAL PU

VARVASTEKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid, Drylock membraan

TALLA MATERJAL PU vahetald, kummist välistald

SISETALD FX2 Pro

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™

VÄRV Must, kollane



SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
38	1578-38	6408487502583	50	1578-50	6408487503825
39	1578-39	6408487502590			
40	1578-40	6408487502606			
41	1578-41	6408487502613			
42	1578-42	6408487502620			
43	1578-43	6408487502637			
44	1578-44	6408487502644			
45	1578-45	6408487502651			
46	1578-46	6408487502668			
47	1578-47	6408487502675			
48	1578-48	6408487502682			
49	1578-49	6408487503818			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

KIRJELDUS

ProNose kinganina topeltkaitse, lai liist, KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang), kuumakindel pealismaterjal, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeaasad, veekindel, helkur, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, kaks löögisummutuse ala

KAITSEB

Varbavigastused, naelaläbistus, antistaatiline, märjad jalad

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välistingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Kaevandustööd, tuletõrjetööd, päästetööd



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Terasest naelatõke



Kuumakindel pealis materjal



Kuumakindel välistald



Antistaatiline



Veekindel



Õlikindel välistald



ProNose kinganina topelt kaitse



Lai liist

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-05-25

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1578 FIRE RESCUE

VASTAVUS
EN 15090:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

WR: Veekindlad jalanõud

P: Naelatõke välistallas

HRO: Kuumakindel välistald, mis on katsetatud temperatuuril 300 °C

Cl: Külma isoleeriv

Hl: Soojust isoleeriv

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

SRA: Libisemiskindlus naatriumlaaurüülsulfaadiga libestatud keraamilisel plaadil

SRB: Libisemiskindlus glütserooliga libestatud metallpõrandal

SRC: SRA + SRB

DGUV 121-119: Ortopeediliste jalatsite reguleerimine vastavalt Saksa standardile DGUV 121-119. Jalanõud on testitud koos reguleeritud ortopeediliste sisetaldadega vastavalt standardile EN ISO 20345



CE



Alumiiniumist varvastekaitse



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Terasest naelatõke



Kuumakindel pealis materjal



Kuumakindel välistald



Antistaatiline



Veekindel



Õlikindel välistald



ProNose kinganina topelt kaitse



Lai liist

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-05-25

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com