

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

EN ISO 20347:2012, O2 A E FO SRC

OMADUSED

Kõrge kaitsetase, suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögisummutus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

KOLLEKTSIOON SpOc

TALLA TÜÜP Active

PEALISMATERJAL Pealiskangas

VOODRIMATERJAL Polüester

TALLA MATERJAL EVA, kummist välistald

SISETALD FX2 PRO SpOc

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™

KINNITUS Boa®

VÄRV Must



BOA® SPOC
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
35	5352-35	6408487508608	47	5352-47	6408487508639
36	5352-36	6408487508745	48	5352-48	6408487508622
37	5352-37	6408487508738			
38	5352-38	6408487508721			
39	5352-39	6408487508714			
40	5352-40	6408487508707			
41	5352-41	6408487508691			
42	5352-42	6408487508684			
43	5352-43	6408487508677			
44	5352-44	6408487508660			
45	5352-45	6408487508653			
46	5352-46	6408487508646			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetaldu. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, Boa® Fit System, ESD, vetthülgav nahk, kaks löögisummutuse ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Nihestused, libisemine, venitused

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetingimustes, kontoris, aastaringne kasutus, libe keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Turva- ja politseitööd, puhastustööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service, retail



CE



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergo- ja lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumentis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-05-29

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O2: O1 + WRU

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatiline lahenduse takistus alla 35 megoomi

DGUV 121-119: Ortopeediliste jalatsite reguleerimine vastavalt Saksa standardile DGUV 121-119. Jalanõud on testitud koos reguleeritud ortopeediliste sisetaldadega vastavalt standardile EN ISO 20345



CE



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumentis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-05-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com